



RFID手持终端采集器



安卓12.0



4G全网通



WiFi



蓝牙4.0



超高频



身份识别



二维码



一维码



摄像头



GPS



5.72英寸



IP65防护

GZY-122 RFID超高频手持终端采集器一款集多功能为一体的工业手持机，可集成UHF、条码、低频、高频、人脸识别。八核2.0GHZ高速处理器，4GB RAM、64GB ROM，采用Android 12.0操作系统。性能极致出色、稳定。可广泛应用于仓储物流供应链、固定资产管理、人员管理、巡检管理、档案管理、物证管理、交通车辆管理、工业产线制造等射频识别（RFID）应用领域。



产品参数

基本参数	
整机尺寸	178*83*17mm
整机重量	242克
显示屏	5.72寸IPS高清屏，分辨率720*1440
触控屏	康宁三代工业级多点触控电容屏
扩展插槽	1个sim卡槽，2个PSAM卡槽，1个MicroSD(TF)卡槽
通讯接口	高速USB2.0设备端接口
音频	内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 支持语音播报
指示灯	充电指示灯
键盘	扫描键、功能键
摄像头	前置500万像素摄像头 后置1300万像素摄像头自动对焦带闪光灯
手电筒	低功耗LED灯照明，应急使用
定位	北斗/GPS/Glonass定位
性能参数	
CPU	MTK 6762-8核，主频2.0GHz
内存容量	RAM: 4GBROM: 64GB
操作系统	Android12.0
扩展内存	支持128GBMicroSD卡
数据通讯	
2G	CMCC 4M: LTE
3G	B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41;
4G	WCDMA 1/2/5/8; GSM 2/3/5/8
WIFI	WIFI 802.11 b/g/n/a/ac 频率2.4G+5G 双频WIFI
Bluetooth	BT4.0(BLE)
工作环境	
操作温度	-20℃~50℃
存储温度	-20℃~70℃
相对湿度	5%~95%不凝结
跌落测试	150cm 开机状态
防护等级	主机IP65
电池性能	
电池容量	4300mAh锂聚合物电池 可选6700mAh锂聚合物电池
待机时间	理论上关闭无线通讯等功能可待机320小时
充电时间	小于4.5小时
工作时间	12小时以上（一次充满电）

条码采集	
一维条码	
一维激光扫描模组	Zebra SE965
支持一维条码类型	支持码制：UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Trioptic Code 39 ,Code 32,Code 93 ,Code 11
二维条码	
二维扫描引擎	Honeywell HS7&zebra se4710&NLS-CM60&NLS-N1
支持二维条码类型	支持码制：PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse
RFID（选配）	
超高频	
支持频率	915MHz、865MHz（865-868MHz或902-928MHz）
支持协议	针对EPCC1GEN2/ISO18000-6C协议
识读距离	0-3m距离（与标签和环境有关）
高频（选配）	
支持频率	13.56MHz
支持协议	针对ISO15693、ISO14443双协议
识读距离	0-5cm（与标签和环境有关）
低频（选配）	
支持频率	125Khz/134.2Khz
识别距离	1-3cm
红外测温（选配）	
1-3cm非接触式；测温精度±0.2℃；测量范围：32℃至42.9℃（人体模式）；测量时间：≤1S	
人脸识别（选配）	
嵌入人脸识别算法	
身份证读取（选配）	
支持联网版解密身份证	
附件	
标配	电源适配器、USB数据线、防摔绳
选配	小挎包、充电底座、网口充电底座

注:以上参数仅供参考，我司可能会针对市场变化进行产品优化，如有更改恕不另行通知，敬请理解。



深圳市谷智远技术有限公司
SHENZHEN INFO WISE TECHNOLOGY CO.,LTD.
定制热线：153-0274-3151

网站：www.cn.infowise.tech
座机热线：0755-21005073

地址：深圳市龙华区大浪街道鹤山忠信路9号康瑞智慧谷1栋2楼2J
邮箱：sales@infowisetechnet.net