



RFID手持终端采集器



安卓14.0



4G全网通



WiFi



蓝牙



超高频



二维码



一维码



摄像头



GPS



5.0英寸



IP64防护

GZY-230 RFID手持终端采集器是一款采用自研的读写模组，性能和可靠性享誉业界，具备出色的稳定性和极其强劲的多标签识别性能，具有更出色的灵敏度，有助于实现更精准、更快速的数据采集。采用Android14.0 操作系统，搭载高性能处理器，拥有超长的电池续航能力，是一款高性能智能手持终端。可广泛应用于仓储物流供应链、固定资产管理、人员管理、档案管理、物证管理、交通车辆管理、工业产线制造等射频识别（RFID）应用领域。



产品参数

物理参数	
整机尺寸	机身 167mm*82mm*130mm 手柄 111mm*38mm*47mm
整机重量	615克（取决于模块配置）
显示屏	5.0吋/ 分辨率1280*720/IPS/180度视角
触控屏	1.1mm加厚钢化玻璃/5点触控/可戴手套操作
电池容量	可充电锂聚合物电池6000mAh
电池热拔插系统	弹匣式电池热拔插系统
扩展卡槽	Micro SIM卡槽*1/TF卡槽*1 (可适配256G大容量SD卡)
通讯接口	USB 3.0 TYPE C (支持OTG)
音频	扬声器（大口径28 ×9 ×3.8mm）
电源/音量	ALPS按键/动作力2.2N/100万次操作寿命
扫描触发	OMRON按键/动作力1.27N/ 1000万次操作寿命
震动马达	10mm纽扣式
充电提示灯	双色指示灯
性能参数	
CPU	八核 64-bit Cortex-A55/ 主频高达2GHz 外加一个200M RISC-V 协处理器
内存容量	RAM+ROM 4G+64G 选配
操作系统	Android 14.0
数据通讯	
WIFI	2.4G/5G 双频
蓝牙	Bluetooth 5.0
4G	支持
定位系统	GPS+GLONASS+北斗
使用环境	
工作温度	-20 °C至60 °C
储存温度	-30 °C至70 °C
环境湿度	5% RH - 95% RH（无凝结）
跌落规格	工作温度范围内能承受1.6米高度跌落冲击
防护等级	主机IP64

摄像头	
摄像头	1300万像素彩色摄像头，支持自动对焦、闪光灯
条码采集（选配）	
支持一维条码类型	UPC/EASymbolSE955N/Code128/Code39/Code93/Code11/Interleaved 2 of 5/Discrete 2 of 5/Chinese2 of 5/Codabar/MSI/ RSS等
支持二维条码类型	Datamatrix/QRCode/PDF417 US Planet/UK Postal等
RFID超高频	
支持频率	915MHz、865MHz（865-868MHz或902-928MHz）其他多国频率标准（可定制）
协议标准	EPC global UHF Class 1 Gen 2/ ISO 18000-6C GB/T 29768-2013
识读距离	> 12米距离/与标签和环境有关
天线	4dBi圆极化空气介质天线
功率	0dBm ~ +33 dBm调节
灵敏度	-85dBm
群读速率	可达 500 tags/s
区域支持	US, Canada and other regions Following U.S. FCC Europe and other regions following ETSI EN 302 208 China Korea Malaysia
附件	
标配	适配器、数据线、挂绳等
选配	座充

注:以上参数仅供参考，我司可能会针对市场变化进行产品优化，如有更改恕不另行通知，谨请理解。